

SOUTH
Target yoursuccess

ET Series TEODOLITO



Características

- Precisión de 2" / 5" en opción
- Diseño avanzado de EDM
- Plomada láser y función de puntero láser para ET-02L / 05L
- Base nivelante móvil para ET-02F / 05F
- Desempeño competitivo
- Fabricado con Aluminio y Plástico



Especificaciones

Monitor

Pantalla LCD de dígitos con teclas simples, diseñada para una operación más fácil.



L/R

Presione la tecla, opción de ángulo horizontal.

OSET

Presione la tecla dos veces, ajuste del ángulo horizontal 0.

V/%

Ángulo vertical / Porcentaje ángulo de pendiente

HOLD

Presione la tecla dos veces, mantenga el ángulo horizontal.

FUNC

Seleccione la segunda función

⏻

Interruptor de alimentación

Puntero láser (para ET-02L / 05L)

Potente puntero láser y plomada láser, simplifica la medición.



Lista de empaque

Marco principal	1x
Batería recargable	1x
Cargador de batería	1x
Manual de Operación	1x
Estuche de transporte	1x
Cinturón para estuche	2x
Plomada	1x
Kit de herramientas	1x
Pase de control de calidad	1x
Tarjeta de garantía	1x
Cubierta de lluvia	1x



	ET-02 / ET-02L	ET-05 / ET-05L
TELESCOPIO		
Imagen	Directo	
Aumento	30X	
Apertura efectiva	45 mm	
Resolución	3"	
Campo de Visión	1° 30'	
Mínimo enfoque	1.4 m	
Relación de estadia	100	
Constante de estadia	0	
Longitud del tubo	157 mm	
MEDICIÓN DE ÁNGULO		
Método	Codificación Absoluta	
Diámetro del círculo (VHz)	79 mm	
Lectura mínima	1"/5" (Seleccionable)	
Precisión	2"	5"
Ángulo horizontal	Doble	Doble
Ángulo vertical	Doble	Doble
MONITOR		
(LCD) Tipo de pantalla	2 lados	
PUNTERO LÁSER		
Alcance láser	visto hasta 100 metros de distancia	
MEMORIA		
Memoria interna	espacio para 256 pares de ángulos H. y V.	
SENSIBILIDAD DE NIVEL		
Nivel de plato	30" / 2 mm (30" por 2 mm)	
Nivel circular	10' / 2 mm (10' por 2 mm)	
COMPENSADOR AUTOMÁTICO VERTICAL		
Sistema	Detección líquido-eléctrica	
Rango de trabajo	±3'	
Precisión	1"	
TELESCOPIO DE PLOMADA ÓPTICO		
Imagen	Directo	
Aumento	3X	
Rango de enfoque	0,5 m ~ ∞	
Campo de visión	5°	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Temperatura de funcionamiento	- 20°C ~ +45°C	
Fuente de alimentación interna	Batería recargable Ni-H / batería AA	
Voltaje	6 VDC	
Tiempo de funcionamiento	36 horas	
Dimensión	L145 mm x H318 mm x W179 mm	
Peso	5.2 kg	
Protección	IP54	

SOUTH
Target your success

SURVEYING & MAPPING INSTRUMENT CO., LTD.

Agregar: 2 / F, Topografía (edificio He Tian), NO.26, Ke Yun Road, Guangzhou 510665, China

Tel: + 86-20-23380891/85524990/23380888 Fax: + 86-20-85524889/85529089/23380800

Correo electrónico: mail@southsurvey.com export@southsurvey.com

http://www.southinstrument.com http://www.southsurvey.com